

MST CASSETTEVLOEREN

betonplex plaat

Technische fiche:

Kenmerken:

Productnaam	: MST cassettevloer betonplex
Type	: modulaire vloerpanelen
Toepassing	: binnen / buiten*
Plaatmateriaal	: betonplex
Afwerking	: antislip
Behandeling	: verlijmd multiplex met een slijtvaste fenolcoating aan beide zijden
Dikte plaat	: 18 mm
Hoogte vloer	: 98 mm
Profielen	: 1 stuk aluminium tandprofiel, hoogte 80 mm, lengte 1998 mm/2498 mm : 1 stuk aluminium groefprofiel, hoogte 80 mm, lengte 1998 mm/2498 mm : 1 stuk aluminium midden profiel, hoogte 80 mm, lengte 1998 mm/2498 mm
Schroeven	: Maxxfast zelfborende schroef 4,8x38 mm, verzinkt, Torx 25
Gewicht vloer	: +/- 15 kg/m ²
Opties	: aluminium L-profiel, 990x20x20 mm, op de kopse kanten : stalen grondligger, thermisch verzinkt, 60x60x2 mm, lengte 3, 4, 5 m.

*buiten, mits
voorbehandeling
zijdkanten

Vloer afmetingen in mm:

- 2000 x 1000
- 2500 x 1000

Onderhoud, veiligheid en toepassing:

- Gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond
- Regelmatig reinigen
- Controle op splinters en schroeven
- Geen zwaar materiaal of zware voertuigen op de vlondervloeren
- Geen wijziging van de constructie
- Antislip en valpreventie (voldoende slipweerstand, vloer schoon en droog houden)
- Deze cassettevloeren zijn ontworpen en geproduceerd voor tijdelijke toepassingen en tijdelijke plaatsingen

